

Antenne antivol RF transparente mince

RF21



Type : antenne pour portique antivol plexi transparent PMMA, format mince spécial discrétion et gain d'espace

Technologie : RF (radiofréquence) standard 8,2 MHz, vraie détection 3 boucles, excellentes performances 3D, mono-antenne ou portique.

Finitions :

PMMA massif 20 mm transparent, câblage transparent fin, boîtier-pied métallique, blanc ou noir, éclairage de fond permanent (facultatif, bleu en standard), rouge-orangé en cas d'alarme buzzer interne réglable, possibilité de déport d'alarme.

Le design


de ces très fines antennes antivol est apprécié par les commerces de luxe, les espaces restreints de centre ville, les boutiques de prêt à porter, la lingerie, la librairie papeterie, la maroquinerie, les commerces d'articles de sport, la grande distribution...

Il est possible de grouper plusieurs mono-antennes.

Equipées de la même électronique que les "grandes", leurs performances sont excellentes, elles sont peu sensibles aux systèmes de voisinage, s'auto-synchronisent, et s'adaptent en permanence à leur environnement.

En mono elles couvrent un passage de porte standard, les caisses ilot, et en portique elles permettent des écartements de 180 cm avec de badges "balle de golf".

Autres modèles MONO : [33](#) et [47](#):



Options : éclairage de fond autre couleur que bleu, buzzer 105 dB, alerte déportée, relais pour applications spéciales

Contact :

[Formulaire Google](#)

ou 06 59 03 96 02
ou 06 79 65 26 85

[<- Retour accueil](#)

Performances (varient légèrement selon l'environnement) :

En mono-antenne :

- Détection maxi 70 cm chaque face avec les **étiquettes 4040HQ**.
- Détection maxi 90 cm chaque face avec **badges rigides**.

En portique passage maxi entre deux antennes :

- 140 cm d'écartement maxi avec les étiquettes autocollantes **4040HQ**
- 180 cm d'écartement avec des gros **badges rigides**.

Caractéristiques techniques des antennes RF33 MONO 3G

Type	antenne transparente PMMA Altuglas
Technologie de détection	RF 8,2 MHz
Dimension	161 x 21 x 7,5 cm (pied 31 x 8 en option)
Alimentation	220-240 Volts
Consommation	6 Watts (alimentation 15 volts, 400 mA)
Eclairage permanent	oui, facultatif, bleu en standard
Sensibilité automatique	oui (adaptation permanente à l'environnement)
Signalisation	lumineuse et sonore, témoins supplémentaires et relais en option