



## **Platine RFID RUBY™** Systèmes de circulation

### **Le meilleur moyen de contrôler vos précieux documents de bibliothèque**

La platine Ruby™ est conçue pour convertir, programmer et identifier les étiquettes RFID dans les livres, les magazines, etc.

### **Intégration transparente des technologies**

La platine RFID Ruby™ est un outil rapide et efficace pour écrire ou lire des étiquettes RFID HF et programmer le bit EAS ou AFI. L'unité peut fonctionner en mode autonome ou en mode hôte relié au SIGB.

La platine RFID Ruby™ est disponible en 3 versions:

- modèle de table blindé
- modèle de table
- modèle sous comptoir

### **Les fonctionnalités**

- facile à installer
- connexion USB standard, alimentation via USB, pas d'alimentation externe.

- réglage du bit antivol EAS ou AFI: traitement des prêts et des retours
- lecture multi-étiquette (protocole anti-collision)
- version blindée capable de fonctionner dans n'importe quel environnement

### **Option**

La platine RFID Ruby™ est fournie en standard dans la couleur blanc. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.



# Platine RFID RUBY™

## Systemes de circulation

### Design et fonctionnalit 

La conception ergonomique, l'utilisation de mat riaux durables et l' cran tactile capacitif garantissent une utilisation agr able de cet appareil. L'affichage intuitif (LED Information Service) fournit   l'utilisateur des informations claires sur l' tat du processus de travail.

### Option

La platine RFID Ruby™ est fournie en standard dans la couleur blanc. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

### Specifications

	Blind�	Mod�le de table	Sous comptoir
Dimensions LxLxH (mm)	300 x 210 x 27	300 x 210 x 13	300 x 210 x 13
Poids (kg)	1,8	1,2	1,2
Mat�riau de surface	composite r�sistant aux chocs	composite r�sistant aux chocs	PVC
Dessous	inox	PVC	PVC



Mod le de table



Sous comptoir

Color options:



**Fonctions:** R glage du bit antivol (EAS ou l'AFI): d sactivation en cas de pr t, r activation lors des retours

**Logiciel:** YourLib® Staff Station, y compris YourLib® ID Converter et un plug-in pratique.

**Option:** YourLib® Advanced Repair Software est un logiciel pour r parer les  tiquettes converties d fectueuses.

**Compatibilit :** Mode de fonctionnement autonome ou mode « h te » reli  au SIGB  
Interface USB de communication avec le logiciel de biblioth que (SIGB)

**Documents compatibles:** Livres / Magazines / M dias

**Standard:** ISO 15693 / 18000-3 mode 1 / ISO 28560-2 / ISO 28560-3

**Conformit  aux normes:** CE / EMC

**Protection de l'article:** EAS ou AFI bit

**Identification de l'article:** lecteur RFID ( tiquettes HF)

**Alimentation :** via USB

**Environnement de travail:** Temp rature : - 10°C <> + 45°C